

ГОСТ Р 51112-97

Группа Ж34

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Средства защитные банковские

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПУЛЕСТОЙКОСТИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Equipment for bank protection. Bullet-proof requirements and test methods

ОКС 13.310

ОКП 73 9930

Дата введения 1998-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "ОСИМЗ", Открытым акционерным обществом Научно-исследовательский институт стали (ОАО НИИ Стали), Научно-исследовательским институтом специальной техники (НИИСТ) МВД России, в.ч. 33491, Российским сертификационным центром "Опытное", Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации Госстандарта России

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 391 "Стандартизация в области стойкости изделий и материалов к специальным средствам воздействия"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 23 декабря 1997 г. N 421

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ИЗДАНИЕ (июль 2011 г.) с Изменениями N [1](#), [2](#), [3](#), принятыми в сентябре 1998 г., мае 2002 г., октябре 2003 г. (ИУС 12-98, 9-2002, 12-2003)

Правила применения настоящего стандарта установлены в [ГОСТ Р 1.0-2012](#) (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru)).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

ВНЕСЕНО [Изменение N 4](#), утвержденное и введенное в действие [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.11.2015 N 1723-ст](#) с 01.06.2016

Изменение N 4 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 2, 2016 год, с [Поправкой](#), опубликованной в ИУС N 6, 2016 год

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства защитные банковские (далее - СЗБ), предназначенные для обеспечения безопасности персонала банка, банковской деятельности, сохранности ценностей, и устанавливает требования по пулестойкости и методы испытаний.

Стандарт должен быть использован проектными, строительными и другими организациями и предприятиями, занятыми проектированием, сооружением, техническим и организационным обеспечением деятельности банковской системы Российской Федерации, испытательными лабораториями, органами сертификации средств защиты, страховыми компаниями.

Требования стандарта должны быть распространены в качестве базовых при организации страховой защиты банковской системы Российской Федерации.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 7933-89](#) Картон для потребительской тары. Общие технические условия

[ГОСТ 7950-77](#) Картон переплетный. Технические условия

[ГОСТ 15150-69](#) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

[ГОСТ 16504-81](#) Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

[ГОСТ 28653-90](#) Оружие стрелковое. Термины и определения

[ГОСТ Р 50744-95](#) Бронеодежда. Классификация и общие технические требования

[ГОСТ Р 50941-96](#) Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 51110-97](#) Средства защитные банковские. Общие технические требования

[ГОСТ Р 51221-98](#) Средства защитные банковские. Термины и определения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку

(Измененная редакция, Изм. N 2, [4](#)).

### 3 Определения

В настоящем стандарте применены термины, установленные в ГОСТ Р 51221, а также следующий термин:

**стрелковое оружие:** По ГОСТ 28653.

(Измененная редакция, Изм. N 2, [4](#)).

## 4 Классификация

4.1 СЗБ по пулестойкости подразделяют на один специальный и шесть основных классов защиты, характеристики которых представлены в таблице 1.

Таблица 1

Класс защитной структуры СЗБ по <a href="#">ГОСТ Р 50744</a>	Наименование и индекс патрона	Вид оружия	Характеристика поражающего элемента			Дистанция обстрела, м
			Тип сердечника	Масса, г	Скорость, м/с	

Специальный класс защиты

С1	Охотничий патрон 18,5-мм	Охотничье ружье, 12 калибр	Свинцовый	34,0±1,0	С1	Охотничий патрон 18,5-мм
----	--------------------------	----------------------------	-----------	----------	----	--------------------------

Основные классы защиты

Бр 1	Пистолетный патрон с пульей Пст, 9x18 мм, инд. 57-Н-181С	Пистолет АПС, 9-мм, инд. 56-А-126	Стальной	5,9	335±10	5,0±0,1
Бр 2	Патрон с пульей П, 9x21 мм, инд. 7Н28*	Пистолет СР-1, 9-мм, инд. 6П53	Свинцовый	7,93	390±10	5,0±0,1
Бр 3	Патрон с пульей Пст, 9x19 мм, инд. 7Н21	Пистолет ПЯ, 9-мм, инд. 6П35	Стальной термоупрочненный	7,0	410±10	5,0±0,1
Бр 4	Патрон с пульей ПП, 5,45x39 мм, инд. 7Н10	Автомат АК74, 5,45-мм, инд. 6П20	Стальной термоупрочненный	3,5	895±15	10,0±0,1

	Патрон с пулей ПС, 7,62x39 мм, инд. 57-Н-231	Автомат АКМ, 7,62- мм, инд. 6П1	Стальной термоупроч- ненный	7,9	720±15	10,0±0,1
Бр 5	Патрон с пулей ПП, 7,62x54 мм, инд. 7Н13	Винтовка СВД, 7,62- мм, инд. 6В1	Стальной термоупроч- ненный	9,4	830±15	10,0±0,1
	Патрон с пулей Б-32, 7,62x54 мм, инд. 7-Б3-3	Винтовка СВД, 7,62- мм, инд. 6В1	Стальной термоупроч- ненный	10,4	810±15	10,0±0,1
Бр 6	Патрон с пулей Б-32, 12,7x108 мм, инд. 57-Б3- 542	Винтовка ОСВ-96, 12,7-мм	Стальной термоупроч- ненный	48,2	830±20	50,0±0,5

\* Патроны инд. 7Н28, изготовленные после 1 февраля 2008 г.

4.2 При проведении испытаний допускается использовать баллистические стволы или огнестрельное оружие, приведенное в приложении Б, с одинаковыми конструктивными (длина ствола, число и угол наклона нарезов) и баллистическими (скорость) характеристиками с оружием, приведенным в таблице 1.

Раздел 4 (Измененная редакция, Изм. N 2, [4 с Поправкой](#)).

## 5 Требования по пулестойкости

5.1 Общие требования к СЗБ - по [ГОСТ Р 51110](#).

5.2 Класс защиты СЗБ должен соответствовать одному из указанных в таблице 1 и устанавливаться в нормативном документе на конкретное СЗБ в зависимости от его функционального назначения.

Допускаются различные сочетания классов защиты в конструкции СЗБ.

5.3 Соответствие СЗБ установленным требованиям по пулестойкости должно быть обеспечено рациональным выбором конструкции и материалов, применяемых для их изготовления.

5.4 Если в конструкции СЗБ предусмотрены выступающие, съемные или подвижные детали, глазки, замочные скважины, петли-шарниры и т.д., а также сварные соединения, то они должны обеспечивать защиту по классу, установленному в нормативном документе на конкретное СЗБ.

5.5 СЗБ, подлежащие испытаниям на пулестойкость, и их классы защиты приведены в приложении А.

## 6 Методы испытаний

### 6.1 Общие положения

6.1.1 Для оценки пулестойкости СЗБ проводят испытания (в т.ч. сертификационные), оговоренные нормативным документом на конкретное СЗБ.

6.1.2 Испытания проводят по условиям (оружие, тип пули, скорость пули, дистанция, угол встречи, количество выстрелов), заданным в нормативном документе на конкретное СЗБ.

6.1.3 Испытания СЗБ на пулестойкость проводят на образцах или фрагментах (далее - образцы) по программе, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

6.1.4 Программу испытаний разрабатывают на основании нормативной и (или) конструкторской документации на конкретное СЗБ в соответствии с требованиями [ГОСТ 16504](#).

6.1.5 Размеры и конструктивное исполнение образцов, представляемых на испытания, должны соответствовать конструкторской документации на конкретное СЗБ, при этом:

- размеры образцов, изготовленных из металла, должны быть не менее 200x200 мм;
- размеры образцов, изготовленных из защитного стекла, должны быть не менее 500x500 мм;
- размеры образцов кирпичных кладок должны быть не менее 700x700 мм;
- размеры образцов кузова, двери, крыши и днища специального автомобиля должны быть не менее 500x500 мм.

6.1.6 Испытания проводят при нормальных значениях климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями [ГОСТ 15150](#).

### 6.2 Средства испытаний

6.2.1 Для проведения испытаний обстрелом применяют стрелковое оружие в соответствии с требованиями технических условий и программы испытаний на конкретное СЗБ.

6.2.2 Стрелковое оружие должно иметь документацию, удостоверяющую его категорию.

6.2.3 Испытания проводят с определением скорости пули при каждом выстреле.

6.2.4 На каждый вид оружия необходимо оформлять формуляр (или паспорт) эксплуатации оружия (произвольной формы), в который заносят следующие данные:

- дату работы ствола и количество выстрелов за каждый день испытаний;
- количество выстрелов, произведенных из ствола с начала эксплуатации оружия, и тип патронов;
- заключение о пригодности оружия к испытанию.

Каждую запись в формуляре (паспорте) должен подписывать руководитель испытаний или другое ответственное лицо.

6.2.5 При проведении испытаний применяют патроны, указанные в нормативной документации на конкретное СЗБ.

6.2.6 Перед испытаниями проводят оценку партии патронов заводского снаряжения.

Объем партии патронов для испытаний определяется объемом испытаний.

### **6.3 Проведение испытаний**

6.3.1 Объем испытаний и порядок отбора образцов должны быть установлены в нормативном документе на конкретное СЗБ.

6.3.2 Перед началом испытаний проводят контроль соединительных баллистических линий (СБЛ), а также оборудования, аппаратуры, оружия, патронов и СЗБ.

Подготовка образца к испытаниям включает:

- проверку соответствия образца техническим условиям, чертежам;
- проверку комплектности образца.

Результаты проверки заносят в журнал испытаний.

6.3.3 Образец устанавливают на испытательном стенде (или площадке) под заданным углом встречи с пулей.

Для определения наличия или отсутствия вторичных поражающих элементов за образцом устанавливают экран-свидетель из картона по [ГОСТ 7950](#) или [ГОСТ 7933](#) толщиной 0,8-1,0 мм, на расстоянии 100 мм от образца.

6.3.4 На образце намечают точки попадания. Точки отмечают любым способом (мелом, краской и т.п.).

6.3.5 Количество выстрелов по образцу устанавливается программой испытаний на конкретное СЗБ.



6.3.6 После обстрела определяют характер поражений и проводят их оценку. Образец считают выдержавшим испытания, если отсутствуют:

- сквозное пробитие образца, в том числе при скорости пули выше предельного значения, указанного в таблице 1;
- следы пробития экрана-свидетеля вторичными поражающими элементами.

Образец считают не выдержавшим испытания, если получено сквозное пробитие образца, в том числе при скорости пули ниже минимального значения, указанного в таблице 1, или обнаружены следы пробития экрана-свидетеля вторичными поражающими элементами.

(Измененная редакция, [Изм. N 4](#)).

## **6.4 Обработка и оформление результатов испытаний**

6.4.1 Полученные при испытаниях обстрелом данные регистрируют в журнале испытаний, где указывают:

- дату проведения испытаний;
- наименование (обозначение) образца;
- предприятие - изготовителя образца и заказчика;
- наименование оружия, калибр и обозначение пули;
- скорость пули;
- дистанцию обстрела;
- угол встречи пули с образцом;
- температуру окружающей среды;
- оценку поражения.

6.4.2 Результаты испытаний оформляют протоколом или актом произвольной формы, в котором указывают:

- дату проведения испытаний;
- сведения об образце (в т.ч. предприятие - изготовитель образца и заказчик);
- цель испытаний;
- скорость и угол встречи пули с образцом;
- результаты испытаний;
- заключение по результатам испытаний.

# **7 Требования безопасности**

7.1 При проведении испытаний СЗБ необходимо руководствоваться действующими на рабочих местах инструкциями по технике безопасности проведения работ, разработанными в соответствии с [1], [2] (приложение Б) и с учетом специфики проводимых испытаний.

7.2 К проведению испытаний СЗБ допускаются только обученные и аттестованные в установленном порядке лица.

7.3 Если при испытаниях СЗБ присутствуют представители сторонних организаций, то они должны быть ознакомлены с требованиями по технике безопасности, действующими на данном предприятии (в организации).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое). СЗБ, подлежащие испытаниям на пулестойкость, и их классы защиты

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(рекомендуемое)

Таблица А.1

Наименование СЗБ и его составной части	Класс защиты						
	С1	Бр 1	Бр 2	Бр 3	Бр 4	Бр 5	Бр 6
Защита броневая специальных автомобилей							
Барьеры							
Вагоны для перевозки ценностей							
Ворота							
Двери							
Жалюзи							
Кабины защитные*							
Конструкции ограждающие							
Передаточные узлы							
Передаточные устройства							
Ставни							
Стойки банковские							
Укрытия постовые							
Шлюзы для передачи ценностей							
Шлюзы-тамбуры							
* Варианты функционального использования кабин — по ГОСТ Р 50941.							

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Измененная редакция, Изм. N 3, [4](#)).

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Вид используемого оружия при проведении испытаний

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(обязательное)

Вид оружия, используемого при проведении испытаний, приведен в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Класс защитной структуры СЗБ по <a href="#">ГОСТ Р 50744</a>	Наименование и индекс патрона	Вид используемого оружия
С1	Охотничий патрон, 18,5-мм	Гладкоствольное ружье, 12 калибр
Бр 1	Патрон с пулей Пст, 9x18 мм, инд. 57-Н-181С	Автоматический пистолет Стечкина АПС, 9-мм, инд. 56-А-126
Бр 2	Патрон с пулей П, 9x21 мм, инд. 7Н28*	Пистолет Сердюкова СР-1, 9-мм, инд. 6П53
Бр 3	Патрон с пулей Пст, 9x19 мм, инд. 7Н21	<p>Пистолет Ярыгина ПЯ, 9-мм, инд. 6П35 или</p> <p>Пистолет Ярыгина ПЯ, 9-мм, инд. 6П35-02</p>

Бр 4	<p>Патрон с пулей ПП, 5,45x39 мм, инд. 7Н10</p>	<p>Автомат Калашникова АК 74 образца 1974 г., 5,45-мм, инд. 6П20 или модификации автомата Калашникова АК 74:</p> <p>АК 74Н1 (инд. 6П20Н1) или</p> <p>АК 74Н2 (инд. 6П20Н2) или</p> <p>АК 74Н3 (инд. 6П20Н3) или</p> <p>Автомат Калашникова со складывающимся прикладом АКС 74 образца 1974 г., 5,45-мм, инд. 6П21 или модификации автомата Калашникова АКС 74:</p> <p>АКС 74Н1 (инд. 6П21Н1) или</p> <p>АКС 74Н2 (инд. 6П21Н2) или</p> <p>АКС 74Н3 (инд. 6П21Н3) или</p> <p>Автомат Калашникова АК 74М модернизированный, образца 1974 г., 5,45-мм, инд. 6П34 или</p> <p>Автомат Калашникова "100-й серии" АК 107, 5,45-мм</p>
	<p>Патрон с пулей ПС, 7,62x39 мм, инд. 57-Н-231</p>	<p>Автомат Калашникова АКМ модернизированный, 7,62-мм, инд. 6П1 или</p> <p>Автомат Калашникова со складывающимся прикладом АКМС модернизированный, 7,62-мм, инд. 6П4 или</p> <p>Автомат Калашникова "100-й серии" АК103, 7,62-мм, инд. 6П45</p>

Бр 5	Патрон с пулей ПП, 7,62x54 мм, инд. 7Н13	Винтовка Драгунова СВД, 7,62-мм, инд. 6В1 или модификации винтовки Драгунова СВД:  СВДН (инд. 6В1Н) или  СВДН1 (инд. 6В1Н1) или  СВДН2 (инд. 6В1Н2) или  СВДН3 (инд. 6В1Н3)
	Патрон с пулей Б-32, 7,62x54 мм, инд. 7-Б3-3	Винтовка Драгунова СВД, 7,62-мм, инд. 6В1 или модификации винтовки Драгунова СВД:  СВДН (инд. 6В1Н) или  СВДН1 (инд. 6В1Н1) или  СВДН2(инд. 6В1Н2) или  СВДН3 (инд. 6В1Н3)
Бр 6	Патрон с пулей Б-32, 12,7x108 мм, инд. 57-Б3-542	Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96, 12,7-мм или Крупнокалиберная снайперская винтовка В-94, 12,7-мм
* Патроны инд. 7Н28, изготовленные после 1 февраля 2008 г.		

Допускается применять образцы огнестрельного стрелкового оружия со значениями определяющих параметров (длина ствола, число, глубина и угол наклона нарезов), аналогичными огнестрельному стрелковому оружию, приведенному в таблице Б.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Введено дополнительно, [Изм. N 4](#)).

## Библиография

[1] Инструкция о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, изготовления холодного клинкового оружия, открытия стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных мастерских, торговли огнестрельным оружием, боевыми припасами к нему и охотничьими ножами. Утверждена Приказом МВД РФ\* СССР от 01 декабря 1987 г. N 246, Москва, 1987.

---

\* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

[2] [Единые правила безопасности при взрывных работах](#)\*. Утверждены Госгортехнадзором 24 марта 1992 г. Издательство НПО ОБТ, Москва, 1992.

---

\* На территории Российской Федерации действуют ["Единые правила безопасности при взрывных работах" \(ПБ 13-407-01\)](#), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 31.01.2001 N 3. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измененная редакция, [Изм. N 4](#)).

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
Защита от преступлений: Сб. ГОСТов. -  
М.: Стандартинформ, 2011

Редакция документа с учетом  
изменений и дополнений подготовлена  
АО "Кодекс"